

Mellemtrykspumpe



7,5 - 30 kW

ANVENDELSE

- Yder optimal tryk/mængde forhold på den mest energieffektive måde på grund af det specielle design af pumpehuset i støbe-gods.
- Minimal vedligehold, da pum-pen er opbygget med kuglelejer i oliebad
- Ideel til hårdt miljø. Pumpehu-set og akslen med støttelejer er beskyttet mod gyllen af en me-kanisk akseltætning



Frostfri installation med koblingsfod



TILVALG

- Kan tilpasses til den ønskede tankdybde
- Kan monteres med alt øvrigt udstyr til HM-pumper
- Leveres som standard i fuld gal-vaniseret udførse. Kan leveres i rustfri
- All HM-pumper kan leveres med automanure - automatisk gyllehåndtering
- Kan installeres frostfrit med koblingsfod
- Omrørerløsning anbefales, hvor der bliver brugt meget strøelse. Optimale valg er propelblander eller blandehane

Højtrykspumpe

Til PTO - op til 4,3 bar tryk

- Sikker pumpeløsning til flytning af gylle over lange afstande
- Støbejernshus med knivskær til findeling af halm og foderrester
- I stalde, hvor der anvendes meget strøelse, anbefales en omrørerløsning; separat omrører eller blandeane på pumpen
- Standard galvaniseret. Tilbydes også i rustfri



Pumpehus i støbejern med knivskær

Model HM 2406125- Specifikationer

Mængde	1/min	3300	4200	5100	6000	6900	7800	8700	9600	10500	11400
Mængde	m ³ /t	198	252	306	360	414	468	522	576	630	684
Traktor 1000 o/min	kW	54	55	56	57	58	61	64	67	71	75
Pumpe 2000 o/min	H(m/v)	43	41	38	35	32	29	25	21	17	13